

claber®

I Maestri dell'Acqua



LINEA GOCCIA PROGRAMMATORE AQUADUE DUPLO®

IL PRIMO PROGRAMMATORE A DUE VIE

Con il programmatore a due vie "Duplo" Claber rinnova un concetto originale e di successo in tutto il mondo. Tutto elettronico e senza parti meccaniche, grazie alla doppia elettrovalvola bistabile Aquadue Duplo® garantisce un'irrigazione personalizzata e affidabile al 100%, su una o due linee. Come nei modelli Aquauno Video®, la programmazione avviene con tre soli pulsanti: i dati vengono visualizzati su un ampio display, mediante un sistema di "pagine" interattive. Sono possibili tre irrigazioni giornaliere per ciascuna linea ed è inoltre previsto il collegamento diretto del programmatore con il rilevatore di pioggia Rain Sensor.

L'esperto consiglia:

Con il programmatore Aquadue Duplo® si possono programmare separatamente due linee di irrigazione, ad esempio il prato anteriore e quello posteriore di una villa a schiera, sfruttando una sola presa d'acqua.



BEST
SELLER



Come tutti i programmatori a batteria Claber, Aquadue Duplo® è realizzato con criteri di qualità totale e garantisce un'affidabilità testata al 100%.

CE

L'ampio display LCD dialoga con l'utente e rende facile la programmazione, su una oppure due linee.

Non servono collegamenti elettrici: Aquadue Duplo® funziona con una sola batteria alcalina da 9V, sufficiente per un'intera stagione.





8410 AQUADUE DUPLO

Programmatore automatico a due vie.
Effettua fino a tre irrigazioni al giorno per
ciascuna linea.

Ha solo tre tasti per programmare con facilità.
Il display di grande formato comunica chiaramente con
simboli e numeri tutte le informazioni necessarie.
Tempi di irrigazione da un minuto a 23 ore e
59 minuti.

Programmazione settimanale con esclusione
dei singoli giorni.

Permette di visualizzare i programmi inseriti e di
effettuare cancellazioni.

Dotato di filtro lavabile.

Funziona con una batteria alcalina da 9 V sufficiente
per l'intera stagione (indicatore digitale dello stato
di carica).

Parte elettronica perfettamente stagna.

Collegabile con il sensore di pioggia Rain Sensor,
per un'irrigazione assolutamente senza sprechi.

Pressione di esercizio da 0,1 a 12 atm.

Controllato e testato al 100%.



Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	18	24	27	30	31	33