

Nuova gamma di raccordi con OR di tenuta da 1" realizzati in PVC:

- interasse tra le uscite ridotto per una migliore collocazione all'interno dei pozzetti.
- sede di alloggiamento O-Ring maggiorate ed OR irrobustiti per una maggior tenuta e stabilità.



CONFIGURAZIONI

- Tee 2FxM 1"
- Gomito FxF 1"
- Gomito FxM 1"
- Croce 4F 1"
- Croce 3FxM 1"
- Manicotto FxM 1"
- Manicotto FxF 1"
- Tappo 1"



Codici versioni disponibili

145.2000000	RCV 2 vie	1" con OR
145.3000000	RCV 3 vie	1" con OR
145.4000000	RCV 4 vie	1" con OR
145.1100000	TEE 2FxM	1" con OR
145.7000000	GOMITO FxF	1" con OR
145.7100000	GOMITO FxM	1" con OR
145.8000000	CROCE 4F	1" con OR
145.8100000	CROCE 3FxM	1" con OR
145.6100000	MANICOTTO FxM	1" con OR
145.6000000	MANICOTTO FXF	1" con OR
145.1000000	TAPPO 1"	1" con OR

TEE

Tee M x F x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata



GOMITI

Gomito M x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata



Gomito F x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata

CROCI

Croce M x F x F x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata



Croce F x F x F x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata

MANICOTTI

Manicotto M x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata

Manicotto F x F da 1" con OR di tenuta e ghiera premontata



NIPPLI

Nipplo ridotto 1" x 3/4"

Nipplo 1" x 1"



TAPPI

Tappo da 1" con OR di tenuta

