



LINEA FUORITERRA IRRIGATORI A INTERMITTENZA

Gli irrigatori battenti sono una soluzione ideale per irrigare a lunga distanza: e con il modello Impact, Claber "spinge" ancora più lontano le prestazioni e la versatilità. Nuovo il design della testina, per una distribuzione ottimale del getto, senza dispersioni d'acqua laterali. Nuovo meccanismo di inversione, per un'irrigazione mirata da 0° a 360°: in alternativa, alzando il meccanismo, la testina può girare liberamente, irrigando con perfetta uniformità l'intera area circolare. Nuovo perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura. Nuovo anche il treppiede in acciaio, verniciato con polveri epossidiche: stabile, con tubo di alluminio filettato 3/4" regolabile in altezza. Facile da montare in confezione compatta.



8705

TESTINA IMPACT 3/4" FEMMINA

Testina irrigatore a battente per irrigazione a settori da 0° a 360° oppure a rotazione continua.
Filetto di montaggio 3/4" femmina.
Vite rompigitto per una migliore uniformità.
Autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni.
Perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura.



397 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

8707

IMPACT SPIKE

Testina irrigatore a battente per irrigazione a settori da 0° a 360° oppure a rotazione continua, montata su stabile picchetto a doppio puntale.
Vite rompigitto per una migliore uniformità.
Autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni.
Perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura.



397 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9



8709

IMPACT TRIPOD

Testina irrigatore a battente per irrigazione a settori da 0° a 360° oppure a rotazione continua, montata su stabile tripode in alluminio.
Raccordo inferiore a "L" per il passaggio d'acqua.
Vite rompigitto per una migliore uniformità.
Autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni.
Perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura.



25 m



491 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	227	17,0	2,5	9,3
2	346	21,0	2,1	11,9
3	437	23,6	2,0	14,8
4	491	25,0	2,1	16,9

8715

IMPACT TRIPOD KIT

Testina irrigatore a battente per irrigazione a settori da 0° a 360° oppure a rotazione continua, montata su treppiedi con apertura e altezza regolabili.
Raccordo inferiore a "L" per il passaggio d'acqua.
Vite rompigitto per una migliore uniformità.
Autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni. Perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura. Treppiedi in acciaio, verniciato con polveri epossidiche: stabile, con tubo di alluminio filettato 3/4" regolabile in altezza.
Pratica e compatta confezione in kit, da montare senza attrezzi.



27 m



572 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	296	19,4	1,9	9,3
2	401	22,6	1,8	11,9
3	531	26,0	1,7	14,8
4	572	27,0	1,7	16,9

8719

TRIPOD KIT

Treppiedi appositamente studiato e testato per il nuovo irrigatore Impact, compatibile anche con altri prodotti. Apertura e altezza regolabili, stabilità testata e garantita anche alle più alte pressioni.
Tubo in alluminio filettato 3/4" inalterabile nel tempo, gambe in acciaio verniciato con polveri epossidiche per una perfetta resistenza alle intemperie.
Fornito con adattatore 3/4" - 1/2" femmina per il montaggio di battenti, con filetto maschio da 1/2".
Pratica e compatta confezione in kit, da montare senza attrezzi.

