

RN 155 PLUS

L'elettrovalvola RN 155 Plus, appartiene alla fascia alta delle elettrovalvole Rain professionali.

Il coperchio ha l'apertura manuale con levetta esterna, tanto amata dagli utilizzatori finali. Il coperchio estremamente robusto permette di lavorare anche a pressioni elevate. Le filettature sono sia maschio che femmina, con o senza parzializzatore di flusso, in modo da incontrare tutte le abitudini di montaggio.

Queste particolari caratteristiche hanno portato la serie 155 Plus ad essere la valvola di riferimento nel mercato Italiano sia per qualità che per numeri venduti annualmente.



CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI

- Fibra vetro PA 6 30%
- Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura
- Astina in acciaio autopulente
- Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
- Solenoide certificato CE, IP 68 9
- Solenoide standard: 24 VAC
- Versioni solenoidi: 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 VDC Latching
- PN12 testato pezzo per pezzo a 14 bar
- Apertura manuale
- Opzionale: Parzializzatore
- Caratteristiche elettriche solenoide 0,2 amp, 4,8 VA

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Pressione: Min. 0,4 Bar - Max. 14 Bar
- Temperature +4°C/70°C

DIMENSIONI

- Lunghezza: 13,2 cm
- Larghezza: 7,7 cm
- Altezza: 11,5 cm

PERDITE DI CARICO

	1"
30 l/min	0,3
45 l/min	0,3
60 l/min	0,3
75 l/min	0,3
90 l/min	0,37
105 l/min	0,42
120 l/min	0,52
135 l/min	0,62
150 l/min	0,75

Codici versioni disponibili

100.1560911	RN 155 PLUS CP	1" M
100.1580911	RN 155 PLUS CP	1" F