

claber®

I Maestri dell'Acqua



LINEA INTERRATA IRRIGATORI A TURBINA



IDEALI PER TUTTI I GIARDINI

Facilità di installazione, affidabilità nel tempo, funzionamento silenzioso e distribuzione ottimale dell'acqua: con Claber i vantaggi degli irrigatori a turbina sono sempre più "su misura" per i giardini di ogni dimensione.

Ai modelli con grande gittata si affianca infatti il nuovo irrigatore a turbina a media gittata, studiato appositamente per gli spazi verdi di medie dimensioni.



L'esperto consiglia:

Gli irrigatori a turbina Claber risolvono qualsiasi esigenza di irrigazione, negli spazi più diversi, grazie alla scelta fra modelli con diverse gittate.

254 m²

Gli ugelli intercambiabili consentono di variare la gittata e la portata del getto.

In tutti i modelli, il raggio del getto è regolabile per determinare con precisione l'area irrigata ed annaffiare senza sprechi.



90474

IRRIGATORE A TURBINA DI MEDIA GITTATA **254 m²**

Irrigatore a turbina di media gittata con ugelli intercambiabili. Arco di lavoro regolabile da 40° a 360° con l'utilizzo di un semplice cacciavite con punta a taglio, un indicatore posizionato sul coperchio indica l'arco di lavoro selezionato. L'irrigatore può essere regolato prima dell'installazione, dopo l'installazione in posizione statica, oppure durante il suo funzionamento, uno speciale meccanismo evita danni agli ingranaggi durante la fase di regolazione. Filtro interno estraibile. Pressione di esercizio da 1,5 a 4 bar. Raggio da 4 a 9 m. Base filettata da 1/2" - alzo 4" (cm 10). Confezione da 12 pezzi.



Bar	I/min	r (m)	r (m)	Bar	I/min	r (m)	r (m)	Bar	I/min	r (m)	r (m)
0,75	2,75	4,8	6,8	0,75	2,80	5,0	7,1	0,75	3,15	5,2	7,4
1	4,45	5,8	8,2	1	4,80	5,9	8,3	1	5,85	6,3	8,9
1,5	4,50	6,7	9,5	1,5	5,15	6,9	9,8	1,5	6,70	7,2	10,2
2	6,05	7,2	10,2	2	6,65	7,5	10,6	2	8,30	8,1	11,5
3	9,45	8,0	11,3	3	10,05	8,4	11,9	3	11,80	9,0	12,7



90478

IRRIGATORE A TURBINA

Irrigatore a turbina a grande gittata con ugelli intercambiabili. Regolabile da 30° a 360° senza estrazione della parte mobile. Fessure di eliminazione di eventuale sabbia contenuta nell'acqua. Filtro interno estraibile. Silenzioso grazie alla lubrificazione interna. Escursione dal terreno di 5" (cm 12,5). Base filettata da 3/4" femmina. Fornito con chiavetta di regolazione. Confezione da 8 pz.

670 m²



Bar	I/min	r (m)	r (m)	Bar	I/min	r (m)	r (m)	Bar	I/min	r (m)	r (m)
0,5	1,5	8,5	12,0	0,5	1,7	9,1	12,9	0,5	1,9	8,8	12,4
0,75	2,2	9,6	13,6	0,75	2,6	9,8	13,9	0,75	3,0	9,8	13,9
1	3,5	9,0	12,7	1	4,2	9,1	12,9	1	4,9	9,8	13,9
2	7,9	11,4	16,1	2	8,7	11,6	16,4	2	9,5	11,6	16,4
2,5	8,4	10,2	14,4	2,5	9,5	10,7	15,1	2,5	10,6	11,0	15,6
3	11,4	10,4	14,7	3	12,9	10,7	15,1	3	14,4	11,0	15,6
4	13,6	12,1	17,1	4	15,5	12,8	18,1	4	17,4	13,4	19,0
6	19,8	13,3	18,8	6	19,8	13,3	19,8	6	24,2	14,6	20,6
8	25,8	11,8	16,7	8	28,4	12,8	18,1	8	31,0	13,7	19,4



90139

IRRIGATORE A TURBINA MULTIGETTO

Sistema esclusivo che permette di ruotare velocemente l'asta del pop-up e di selezionare 8 ugelli con portate e gittate diverse che si adattano a tutte le superfici da irrigare.

Si possono scegliere traiettorie del getto con alzi diversi: 4 ugelli rossi con angolo standard da 26° - 4 ugelli verdi con angolo basso sotto-fronda da 12°.

Settore di lavoro regolabile da 35° a 360°.

La freccia sulla parte superiore della turbina indica l'area selezionata.

Filtro interno estraibile.

Escursione dal terreno di 5" (cm 12,5).

Base filettata da 3/4" femmina.

Fornito con chiavetta di regolazione.

Confezione da 8 pz.

490 m²



Bar	I/min	r (m)	r (m)	Bar	I/min	r (m)	r (m)
1	3,78	9,1	12,9	1,5	5,68	11,0	15,6
2	7,57	9,8	13,9	3	11,36	11,9	16,8
3	10,98	10,1	14,3	4,5	15,90	11,3	16,0
4	15,14	9,8	13,9	6	20,06	10,7	15,2
1	4,54	9,2	13,0	1,5	6,81	11,9	16,8
2	9,08	10,7	15,1	3	12,87	12,5	17,7
3	12,87	11,0	15,6	4,5	19,03	12,2	17,3
4	17,41	10,7	15,1	6	24,60	11,9	16,8

